

Believe Us . . .



Daris Shimi
Manufacturer of Building Materials
Concrete Admixtures

Plasticizers

روان ساز ها

- C1 داریس اولترا پلاست
DS-CUP
ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهندگی شدید آب ۰/۱۵٪ ~ ۰/۱٪
- C2 داریس سوپر پلاست
DS-CSP
ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهندگی شدید آب ۰/۳٪ ~ ۰/۱٪
- C3 داریس پاور پلاست
DS-CPP
فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهندگی شدید آب ۰/۷٪ ~ ۰/۴٪
- C4 داریس اکو پلاست
DS-ECP
فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب انواع بتن ۱٪ ~ ۰/۵٪
- C5 داریس پلاست
DS-CP
روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب انواع بتن ۲٪ ~ ۱٪
- C6 داریس اکو سوپر پلاست
DS-E.CSP
ابر روان کننده بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با کاهندگی شدید آب ۰/۴٪ ~ ۰/۲٪
- N1 داریس میدل پلاست
DS-NMP
فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده با کاهندگی شدید آب ۱/۵٪ ~ ۰/۵٪
- N2 داریس مدیو پلاست
DS-NP
روان کننده بتن و ملات بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده با کاهندگی شدید آب ۲٪ ~ ۱٪
- LP داریس متیل پلاست
DS-LMP
فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه لیگنوسولفونات اصلاح شده با کاهندگی شدید آب ۱/۵٪ ~ ۰/۵٪
- MP داریس ملامینو پلاست
DS-MP
فوق روان کننده بتن و ملات بر پایه ملامین سولفونات جهت افزایش مقاومت و کاهش نسبت W/C ۱/۵٪ ~ ۰/۵٪

Accelerate Plasticizers

روان ساز های زودگیر

- CA1 داریس سوپر پلاست آ
DS-CSP.A
ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا ۰/۳٪ ~ ۰/۱٪
- CA2 داریس اکو سوپر پلاست آ
DS-E.CSP.A
ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا ۰/۴٪ ~ ۰/۲٪
- CA3 داریس اکو پلاست آ
DS-ECP.A
فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده مناسب هوای سرد با کسب مقاومت اولیه بالا ۱٪ ~ ۰/۵٪

محصولات روان ساز بتن
Concrete Plasticizer Products

روان ساز های دیر گیر (مخصوص محل تولید) Ritarder Plasticizers

- CR1 داریس سوپر پلاست آیر
DS-CSP.SR
ابر روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۵ ساعت ۰/۳۵٪ ~ ۰/۱٪
- CR2 داریس اکوسوپر پلاست آیر
DS-E.CSP.SR
ابر روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۳/۵ ساعت ۰/۴۵٪ ~ ۰/۲٪
- CR3 داریس پاور پلاست آیر
DS-CPP.SR
فوق روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا ۰/۸٪ ~ ۰/۴٪
- CR4 داریس اکو پلاست آیر
DS-ECP.SR
فوق روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا ۱٪ ~ ۰/۵٪

روان ساز های دیر گیر (مخصوص محل اجرا) Ritarder Plasticizers

- CR5 داریس سوپر پلاست آر
DS-CSP.R
ابر روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۳ ساعت ۰/۳٪ ~ ۰/۱٪
- CR6 داریس اکوسوپر پلاست آر
DS-E.CSP.R
ابر روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ تا ۲ ساعت ۰/۴٪ ~ ۰/۲٪
- CR7 داریس پاور پلاست آر
DS-CPP.R
فوق روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا ۰/۷٪ ~ ۰/۴٪
- CR8 داریس اکو پلاست آر
DS-ECP.R
فوق روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا ۱٪ ~ ۰/۵٪
- CR9 داریس پلاست آر
DS-CP.R
روان کننده دیر گیر بتن و ملات بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده با حفظ اسلامپ بالا ۲٪ ~ ۱٪

محصولات روان ساز بتن
Concrete Plasticizer Products

”اولین نسل روان سازها بر پایه ی مونومرهای لیگنوسولفونات تولید گشتند و دومین نسل از روان سازها بر پایه ی مونومرهای ملامین سولفونات و نفتالین سولفونات ها سنتز شده است.“

”نسل سوم از روان سازها، فوق روان کننده ها و یا ابر روان کننده هایی هستند که بر پایه ی پلی کربوکسیلات اتر تولید شدند.“



آب بند کننده های جامد جسم بتن

WP1	داریس ساپلیمنت DS-SL	پودری با ذرات میکرونیزه، فیلر ضد آب و اسیدهای چرب جهت کاهش نفوذ پذیری، افزایش روانی و کارایی بتن	۱ تا ۳ درصد وزنی سیمان
WP2	داریس اولترا واپر DS-UWP	متشکل از سیلیکات و آلومینات با ذرات میکرونیزه و اسیدهای چرب هیدروفوبیک جهت کاهش نفوذ پذیری	۲ تا ۴ درصد وزنی سیمان
WP3	داریس واپر DS-WP	متشکل از سیلیکات و آلومینات با ذرات میکرونیزه و اسیدهای چرب هیدروفوبیک جهت کاهش نفوذ پذیری	۳ تا ۵ درصد وزنی سیمان

آب بند کننده های مایع جسم بتن

WL1	داریس نتسیلنت DS-NLS	مایع آب بند کننده با ذرات میکرونیزه جهت آب بندی جسم بتن با افزایش روانی مناسب انواع بتن و مقاطع	۰.۵ تا ۲ درصد وزنی سیمان
WL2	داریس اولترا سیلنت DS-U.LSC	مایع آب بند کننده با ذرات میکرونیزه جهت آب بندی جسم بتن با افزایش روانی مناسب انواع بتن و مقاطع	۱ تا ۲ درصد وزنی سیمان
WL3	داریس کانسیلنت DS-LSC	مایع آب بند کننده با ذرات میکرونیزه جهت آب بندی جسم بتن با افزایش روانی دارای مواد هیدروفوبیک	۲ تا ۳ درصد وزنی سیمان

آب بند کننده های سطح بتن و مصالح

WS1	داریس کریستوفوب DS-CHP	پودری متشکل از قوی ترین مواد بلور ساز با قدرت نفوذ بالا و مقاوم در برابر حملات شیمیایی و سولفاتی	۰.۱۷۵ تا ۱ کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع
WS2	داریس کوتینگ DS-CSB	امولسیون پلیمری با خاصیت آب گریزی، مناسب انواع مصالح مانند آجر، بتن و گچ (آب بند نما)	۰.۳ تا ۱ کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع
WS3	داریس فلکسل DS-FSM	ملات تک جزئی بر پایه سیمان و مواد معدنی جهت آب بندی سطوح بتنی در رنگ های مختلف	طبق برشور فنی
WS4	داریس اولترا فلکسل DS-U.FSM	ملات دو جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، جهت آب بندی سطوح بتنی، با خاصیت ارتجاعی بالا در رنگ های مختلف	طبق برشور فنی
WS5	داریس بام DS-BWM	عایق رطوبتی متشکل از مواد کوپلیمری و سیمان، بادوام، مقاومت و انعطاف پذیری بالا در رنگ های مختلف	طبق برشور فنی
WS6	داریس پلاگ DS-CMP	ملات آب بند کننده فوری بر پایه سیمان	نسبت به سطح متغیر است
WS7	داریس پلی پلاگ DS-CMP 2000	ملات آب بند کننده فوری بر پایه سیمان و پلیمر، با انعطاف پذیری بالا	نسبت به سطح متغیر است
WS8	داریس منتلیفر DS-WMN	پودر تقویت کننده خواص مکانیکی دوغاب و خمیر سیمان جهت انواع مصرف	۰.۳ تا ۱/۵ درصد وزنی سیمان

محصولات آب بند کننده بتن
Concrete Waterproofing Products

Normal microsilica gel

ژل میکروسیلیس نرمال

- | | | | |
|---------|---|-------------------------------|----|
| ۱٪ ~ ۳٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، بالابرنده خواص مکانیکی بتن، افزایش روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذپذیری | داریس پاور ژل
DS-PG | G1 |
| ۱٪ ~ ۳٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، بالابرنده خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذپذیری حاوی الیاف | داریس فایبر پاور ژل
DS-FPG | G2 |
| ۵٪ ~ ۸٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، بالابرنده خواص مکانیکی بتن، افزایش روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذپذیری | داریس اکوژل
DS-EG | G3 |
| ۵٪ ~ ۸٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، بالابرنده خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، کاهش نفوذپذیری حاوی الیاف | داریس فایبر اکوژل
DS-FEG | G4 |

Retarder microsilica gel

ژل میکروسیلیس دیرگیر

- | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|-----|
| ۱٪ ~ ۳٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذپذیری | داریس ریتا پاور ژل
DS-RPG | GR1 |
| ۱٪ ~ ۳٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذپذیری، حاوی الیاف | داریس ریتا فایبر پاور ژل
DS-F.RPG | GR2 |
| ۵٪ ~ ۸٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذپذیری | داریس ریتا اکوژل
DS-REG | GR3 |
| ۵٪ ~ ۸٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، حفظ اسلامپ (دیرگیر)، کاهش دمای مخلوط بتن تازه، کاهش نفوذپذیری، حاوی الیاف | داریس ریتا فایبر اکوژل
DS-F.REG | GR4 |

Instant and antifreeze microsilica gel

ژل میکروسیلیس زودگیر و ضد یخ

- | | | | |
|---------|--|---------------------------------------|-----|
| ۱٪ ~ ۳٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذپذیری | داریس ریپید پاور ژل
DS-FPG | GA1 |
| ۱٪ ~ ۳٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذپذیری، حاوی الیاف | داریس ریپید فایبر پاور ژل
DS-F.FPG | GA2 |
| ۵٪ ~ ۸٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذپذیری | داریس ریپید اکوژل
DS-FEG | GA3 |
| ۵٪ ~ ۸٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نرخ کسب مقاومت بتن (زودگیر)، کاهش نفوذپذیری، حاوی الیاف | داریس ریپید فایبر اکوژل
DS-F.FEG | GA4 |
| ۱٪ ~ ۳٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه، کاهش دهنده نقطه انجماد آب موجود در بتن و کاهش نفوذپذیری | داریس فتوچیل
DS-AFG | GA5 |
| ۵٪ ~ ۸٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه، کاهش دهنده نقطه انجماد آب موجود در بتن و کاهش نفوذپذیری | داریس اکوفتوچیل
DS-E.AFG | GA6 |

Improving microsilica gel

ژل میکروسیلیس بهبود دهنده

- | | | | |
|---------|---|-------------------------|-----|
| ۱٪ ~ ۳٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن | داریس سافت ژل
DS-CSG | GII |
| ۳٪ ~ ۸٪ | بهبوددهنده خواص رئولوژیک، افزایش خواص مکانیکی، روانی و کارایی بتن | داریس پریم ژل
DS-CPG | G12 |

محصولات ژل میکروسیلیس
Microsilica Gel Products

tile adhesive

چسب کاشی

- | | | | |
|-----|---------------------------------|--|------------------------------------|
| B1 | چسب کاشی ویژه آب بند
DS-USG1 | چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ جهت مناطق دارای رطوبت با چسبندگی و انعطاف پذیری بسیار بالا با رنگ طوسی | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B2 | چسب کاشی ویژه آب بند
DS-USG2 | چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ جهت مناطق دارای رطوبت با چسبندگی و انعطاف پذیری بسیار بالا با رنگ سفید | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B3 | چسب کاشی ویژه آب بند
DS-USG3 | چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ جهت مناطق دارای رطوبت با چسبندگی و انعطاف پذیری بسیار بالا با رنگ خاکستری | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B4 | چسب کاشی ویژه
DS-VSG1 | چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ، با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا با رنگ طوسی | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B5 | چسب کاشی ویژه
DS-VSG2 | چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ، با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا با رنگ سفید | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B6 | چسب کاشی ویژه
DS-VSG3 | چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ، با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا با رنگ خاکستری | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B7 | چسب کاشی پودری
DS-SG1 | چسب پودری بر پایه سیمان مناسب انواع کاشی، سرامیک با چسبندگی و انعطاف پذیری مناسب با رنگ طوسی | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B8 | چسب کاشی پودری
DS-SG2 | چسب پودری بر پایه سیمان مناسب انواع کاشی، سرامیک با چسبندگی و انعطاف پذیری مناسب با رنگ سفید | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B9 | چسب کاشی پودری
DS-SG3 | چسب پودری بر پایه سیمان مناسب انواع کاشی، سرامیک با چسبندگی و انعطاف پذیری مناسب با رنگ خاکستری | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B10 | چسب کاشی سوپرچسب
DS-S.USG | چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B11 | چسب کاشی پودری رنگی
DS-C.USG | چسب پودری بر پایه سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده مناسب انواع کاشی، سرامیک و سنگ، با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا با در رنگ های مختلف | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B12 | چسب کاشی خمیری
DS-DSG | چسب خمیری بر پایه رزین های امولسیون و مواد معدنی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا مناسب جهت استفاده انواع سطوح | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |

Jointing powder

پودر بند کاشی

- | | | | |
|-----|---------------------------------|--|------------------------------------|
| B13 | پودر بند کاشی
DS-JP | بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای کف و دیوار در محیط های داخلی و خارجی | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B14 | پودر بند کاشی ویژه
DS-SJP | بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای مناطق دارای رطوبت در محیط های داخلی و خارجی | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B15 | پودر بند کاشی رنگی
DS-CJP | بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای مناطق دارای رطوبت در محیط های داخلی و خارجی در رنگ های مختلف | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |
| B16 | پودر بند کاشی سوپرچسب
DS-JPS | بر پایه سیمان و پلیمر جهت مصرف برای مناطق دارای رطوبت در محیط های داخلی و خارجی مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی | ۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع |

Concrete adhesive

چسب بتن

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---------------|
| B17 | چسب بتن
DS-CA | مکمل شیمیایی جهت آب بندی و اتصال کامل سطوح بتنی | طبق روش مصرفی |
| B18 | چسب بتن ویژه
DS-SCA | مکمل شیمیایی جهت آب بندی و اتصال کامل سطوح بتنی که در معرض رطوبت و یا جریان آب قرار دارند طبق روش مصرفی | طبق روش مصرفی |
| B19 | چسب بتن ویژه آب بند
DS-UCA | مکمل شیمیایی جهت آب بندی و اتصال کامل سطوح بتنی که در معرض رطوبت و یا جریان آب قرار دارند طبق روش مصرفی | طبق روش مصرفی |

محصولات چسب بتن و کاشی
Concrete tile glue

ترمیم کننده های بتن پایه سیمان Cement based concrete repairers

طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف	ترمیم کننده پایه سیمانی ریزدانه DS-RCF	R1
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف	ترمیم کننده پایه سیمانی درشت دانه DS-RCC	R2
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده پایه سیمانی ریزدانه الیافی DS-F.RCF	R3
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و مواد معدنی اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده پایه سیمانی درشت دانه الیافی DS-F.RCC	R4

ترمیم کننده های بتن سیمانی - پلیمری Cement-polymer concrete restorers

طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف	ترمیم کننده ریزدانه PC DS-RPF	R5
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف	ترمیم کننده درشت دانه PC DS-RPC	R6
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده ریزدانه الیافی PC DS-F.RPF	R7
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده درشت دانه الیافی PC DS-F.RPC	R8

ترمیم کننده های بتن ویژه Special concrete repairers

طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده مناسب تعمیر و ترمیم مناطق دارای رطوبت، با مقاومت و چسبندگی بالا در رنگ های مختلف	ترمیم کننده نت ریپر ریز دانه DS-RNF	R9
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده مناسب تعمیر و ترمیم مناطق دارای رطوبت، با مقاومت و چسبندگی بالا در رنگ های مختلف	ترمیم کننده نت ریپر درشت دانه DS-RNC	R10
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده مناسب تعمیر و ترمیم مناطق دارای رطوبت، با مقاومت و چسبندگی بالا در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده نت ریپر ریز دانه - الیافی DS-F.RNF	R11
طریق برشور فنی	ملات تعمیراتی تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر های اصلاح شده مناسب تعمیر و ترمیم مناطق دارای رطوبت، با مقاومت و چسبندگی بالا در رنگ های مختلف حاوی الیاف	ترمیم کننده نت ریپر درشت دانه - الیافی DS-F.RNC	R12

محصولات ترمیم کننده بتن
Concrete Repairer

Grout C30

گروت های رده C30

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض	گروت ریز دانه RG DS-GFR	GT1
۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض	گروت درشت دانه RG DS-GCR	GT2

Grout C50

گروت های رده C50

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض	گروت ریز دانه WG DS-GFW	GT3
۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض	گروت درشت دانه WG DS-GCW	GT4

Grout C80

گروت های رده C80

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض	گروت ریز دانه SG DS-GFS	GT5
۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض	گروت درشت دانه SG DS-GCS	GT6

Special grout

گروت های ویژه

۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا بدون انقباض با رده مقاومتی C100	گروت ویژه UG DS-GFU	GT7
۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان با خواص مکانیکی بالا با انبساط کنترل شده	گروت منبسط شونده DS-GM	GT8
۲۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب	ملات آماده بر پایه سیمان و انواع پلیمر به صورت سه جزئی با خواص مکانیکی بالا	گروت اپوکسی DS-GE	GT9

Silicafum products

محصولات سیلیکافیوم

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن	پودرمیکروسلیس DS-PSI	SI1
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	مایع بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن	نانو سیلیکا DS-NSI	SI2
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	مایع بالا برنده خواص مکانیکی بتن و ملات، کاهش نفوذ پذیری و افزایش خواص رئولوژی بتن، کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش کارایی و روانی	دو غاب میکروسلیس DS-SSI	SI3

Pigment

پیگمنت

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	انواع رنگ شیمیایی بتن، ملات و گچ	پیگمنت شیمیایی DS-CHP	PG1
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	انواع رنگ معدنی بتن، ملات و گچ	پیگمنت معدنی DS-MIP	PG2

محصولات گروت و پیگمنت ها Grout and Pigment

Flooring and mortar

کف سازی بتن و ملات

۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط آماده تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر با قابلیت پر کنندگی، روندگی و بدون انقباض	ملات خود تراز DS-SEL	MO1
۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، با قابلیت پر کنندگی و روندگی با مقاومت و انعطاف پذیری بالا	ملات خود تراز ویژه DS-SPS	MO2
۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر	مخلوط تک جزئی بر پایه سیمان و پلیمر، با قابلیت پر کنندگی، روندگی و بدون انقباض با گیرش سریع	ملات خود تراز زود گیر DS-SR	MO3
۳ تا ۷ کیلوگرم برای هر متر مربع	پودری آماده بر پایه سیمان و پلیمر های منعطف برای استفاده بر روی بتن سخت شده در رنگ های مختلف	هاردنر بتن DS-HS	HM1

Concrete fibers

انواع الیاف بتن

مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	جهت مسلح سازی بتن، ملات و گچ جهت افزایش مقاومت خمشی، کششی و جلوگیری از ترک	الیاف PP DS-FPP	F1
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	جهت مسلح سازی بتن، ملات و گچ مناسب کف سازی جهت افزایش مقاومت خمشی، کششی و جلوگیری از ترک	الیاف شیشه ای DS-FG	F2
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	الیاف جایگزین میلگرد، بالا برنده مقاومت کششی و مقاومت در برابر ضربه و خستگی	الیاف فولادی DS-FS	F3
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	الیاف جایگزین میلگرد، با کاهش جمع شدگی، افزایش مقاومت کششی و مقاومت در برابر ضربه	الیاف فورتا DS-FF	F4
مقدار دقیق آن نسبت به طرح متغیر است.	الیاف جایگزین میلگرد، با کاهش جمع شدگی، افزایش مقاومت کششی و مقاومت بالا در برابر حرارت	الیاف آرامید DS-FHA	F6

Ready-mixed concrete powder

انواع پودر بتن آماده

بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۲ میلیمتر با رده مقاومتی C35	ریزدانه C35 DS-CA	REC1
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۹ میلیمتر با رده مقاومتی C35	درشت دانه C35 DS-CGA	REC2
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۲ میلیمتر با رده مقاومتی C50	ریزدانه C50 DS-CB	REC3
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه ۱۹ میلیمتر با رده مقاومتی C50	درشت دانه C50 DS-CGB	REC4
بتن آماده مصرف با حداکثر سایز سنگدانه دلخواه در انواع رنگ های مختلف	انواع بتن رنگی DS-CCO	REC5
ملات و بتن ویژه ساخت قطعات تزئینی با سطح نمایان با حداکثر سایز سنگدانه دلخواه در انواع رنگ های مختلف	بتن و ملات دکوراتیو DS-GFRC	REC6

محصولات کفسازی و ملات، الیاف و پودر بتن آماده

Flooring and mortar,
ready-made concrete powders and fibers

Waterstop

انواع نوار آب بند و درز گیرهای بتن

نوار قابل انعطاف پلیمری جهت مسدود نمودن آب عبوری از درزهای اجرایی، اتصال سرد، به میزان طول مورد نظر	واتر استاپ PVC DS-WP	WS1
غشایی منبسط شونده با شکل پذیری بسیار بالا جهت استفاده در مقاطعی که احتمال وجود درزهای سرد و یا شکاف های ناشی از اجرا وجود دارد	واتر استاپ بتونی DS-WB	WS2
نسل جدید از واتر استاپ های بتن بر پایه ی فناوری لاستیک ولکانیزه نشده (TPE) به میزان طول بوده و قابلیت افزایش حجم بسیار زیاد (تا حدود ۴۰۰ درصد) پس از اجرا را دارا می باشد	واتر استاپ هیدرو فیلی DS-WH	WS3

Spacer

انواع اسپیسر



برای مشاهده محصولات اسپیسر های میلگرد QR CODE مقابل را با تلفن همراه خود اسکن کنید تا وارد سایت شوید



Daris Shimi
New Product

برای مشاهده محصولات جدید QR-CODE مقابل را با تلفن همراه خود اسکن کنید تا وارد سایت شوید

محصولات
جدید

Mold oil

روغن رهاساز قالب

روغن امولسیون بر پایه ی حلال آب می باشد که علاوه بر سهولت در باز نمودن قالب ها، به دلیل وجود ترکیبات اصلاح شده، از واکنش شیمیایی بتن و روغن قالب جلوگیری به عمل می آورد	روغن رهاساز پایه آب DS-RAW	O1
روغن قالب بر پایه ی حلال نفتی می باشد که به دلیل ایجاد نیروی دافعه در مرز میان قالب و دیواره موجب جدایش سریع و ساده ی بتن از قالب می گردد	روغن رهاساز پایه حلال DS-RAS	O2

اصلاح کننده های گیرش و ضد یخ

Modifiers setting concrete and antifreeze

پودر و یا مایع بدون خاصیت قلیایی و شتاب دهنده واکنش هیدراتاسیون	زودگیر شاتکریت مایع و جامد DS-PA	A1
برای کاهش نفوذ پذیری و افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب و انجماد	حباب هواساز بتن و ملات DS-CAB	A2
ضد یخ بدون کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون	ضد یخ بتن DS-AFC	A3
ضد یخ بدون کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون	ضد یخ ویژه بتن DS-AFS	A4
ضد یخ حاوی کلراید، پایین آورنده نقطه انجماد و بالا برنده نرخ هیدراتاسیون جهت استفاده در ملات	ضد یخ بتن حاوی کلراید DS-AFM	A5
تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	دیرگیر کننده مایع بتن DS-CRM	A6
تاخیر در زمان گیرش بتن و ملات، مناسب برای بتن ریزی در هوای گرم، افزایش کارایی و روانی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ	دیرگیر کننده جامد بتن DS-CRS	A7

Other products

سایر محصولات

افزایش لزجت بتن، کاهش احتمال جداشدگی، بهبود قابلیت پمپاژ، کاهش نفوذ پذیری مناسب ساخت و تولید بتن خودتراکم و مناسب بتن ریزی در زیر آب	قوام آور پودری بتن (معدنی) DS-CPM	CT1
افزایش لزجت بتن، کاهش احتمال جداشدگی، بهبود قابلیت پمپاژ، کاهش نفوذ پذیری مناسب ساخت و تولید بتن خودتراکم و مناسب بتن ریزی در زیر آب	قوام آور پودری بتن (شیمیایی) DS-CPC	CT2
عایق حرارتی سازه های فلزی	پوشش ضد حریق DS-FIC	FP1
ملات چند منظوره مقاوم در برابر حملات شیمیایی، دارای خواص مکانیکی و انعطاف پذیری بالا	ملات چند منظوره مقاوم شیمیایی DS-CRE	CM1
موارد استفاده در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به منظور حفاظت قطعات فولاد کربنی در برابر گازهای ترش و خورنده	بازدارنده خوردگی DS-CIN	CI1
ایجاد لایه غیر چرب بر روی بتن و جلوگیری از تبخیر آب بتن	کیورینگ DS-DCC	O1

دقت و سرعت

آزمایشگاه فوق تخصصی بتن و مصالح

انجام کلیه آزمایش های انواع بتن تازه و سخت شده، سیمان، آب، سنگدانه، مواد افزودنی، قطعات فلزی، سنگ و سرامیک، آجر و ... با دقت ترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی، توسط مهندسين مجرب داریس آزما ارائه می گردد.



توسعه پایدار

مشاوره در زمینه تولید انواع بتن و اجرا

مشاوره در زمینه تولید و اجرا انواع بتن های خود متراکم، آب بند، سبک، سنگین، نمایان، رنگی و ... با مجرب ترین تیم اجرایی و اقتصادی ترین روش های ممکن توسط این شرکت به صورت شبانه روزی انجام می پذیرد.
" تضمین و کنترل کیفیت از جمله خدمات مشاوره این شرکت می باشد. "



ساخت ایران

تولید کننده انواع افزودنی شیمیایی و معدنی

داریس آزما با تولید انواع افزودنی شیمیایی و معدنی بتن و ساختمان با استفاده از بهترین مواد اولیه، استفاده از دانش روز و پیشرفته ترین خطوط تولید با تکیه بر مهندسين مجرب ایرانی، در راستای توسعه پایدار ایران عزیزمان می کوشد.



انتقال دانش و تجربه

آموزش تخصصی تکنولوژی بتن

شرکت داریس آزما با انتقال علم و تجربه خود سعی در بالا بردن سطح دانش فنی دست اندر کاران ساختمان را داشته تا خطاهای انسانی ناشی از بی تجربهگی و کمبود دانش فنی به حداقل برسد.



داریس آزما
Daris Azma

داریس آزما با سابقه بیش از ده سال ارائه خدمات در صنعت ساختمان در بخش های مختلف خدمات آزمایشگاهی تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی، مشاوره در زمینه تکنولوژی بتن، تولید افزودنی بتن و مواد شیمیایی ساختمان و کنترل کیفیت بتن فعالیت می کند. این شرکت در راستای رشد و اعتلای صنعت ساختمان و با اتکا بر دانش و نیروی انسانی جوان و مجرب خود، اقدام به تولید و عرضه ی محصولات افزودنی بتن با در نظر گرفتن سه اصل اساسی بالاترین کیفیت، مناسب ترین قیمت و بیشترین تعهد در ارائه ی خدمات پس از فروش، نموده است.



Daris Azma
Resume

برای مشاهده رزومه داریس آزما
QR-CODE مقابل را با تلفن
همراه خود اسکن کنید تا فایل
PDF را دریافت نمایید

Chemical Manufacturer

Head office and laboratory : +98 21 88 71 32 53
Unit -1&1, No. 83, Mansour St, +98 21 88 72 04 46
Motahari Ave, Iran-Tehran +98 21 88 71 33 37
www.darisazma.com info@darisazma.com